

Station de soudage thermorégulée 2 sorties – SEMDUAL



FTM Technologies
Fabricant de la marque



Avec la station DUAL, vous pourrez constituer un ensemble composé de :

- ✓ 1 boîtier de régulation en thermoplastique ESD
- ✓ 2 fers à souder (40 à 100 Watts) dans la limite d'une puissance totale de 150 W (à ajouter et à choisir selon le tableau de concordance ci-dessous)
- ✓ 2 repose-fer (à ajouter)
- ✓ 2 pannes traitées sans plomb « haut rendement » (comprises avec les fers)

Référence Code	1 ^{er} fer à souder				2 nd fer à souder		
	40 W 1 021 001001	50 W 1 021 001005	100 W 1 021 001006	100 W Buffle 1 021 001007	40 W	50 W	95 W 1 021 001025
DUAL MDC 1 010 001006	x				x		
DUAL DC 1 010 001005	x					x	
DUAL MPDC 1 010 001031	x						x
DUAL 2DC 1 010 001003		x				x	
DUAL 595DC 1 010 001057		x					x
DUAL 140DC 1 010 001070			x		x		
DUAL 150DC 1 010 001072			x			x	
DUAL 140BDC 1 010 001006				x	x		
DUAL 150BDC 1 010 001073				x		x	

Conforme aux normes européennes



Microfer 1601 40 W
1021001001



Fer 2501 50 W
1021001005



Microfer 2101 95 W
1021001025



Fer 3401 100 W
1021001006



Fer 3501 Buffle 100 W
1021001007