TABLE ASPIRANTE

Notre table aspirante est généralement utilisée pour optimiser l'espace de travail ou lorsqu'il faut filtrer un flux qui est plus lourd que l'air donc attiré naturellement vers le bas.

- √ Adaptée aux COV ou aux poussières
- √ Filtration par aspiration basse
- √ Surface d'aspiration importante (300 X 300mm)
- √ Dégagement complet du plan de travail

La table aspirante inclut l'établi, le caisson moteur et la grille de protection. **Les filtres sont vendus séparément.**

Caisson moteur

Grille de protection

La hotte encastrée HI2P intégrée est utilisée en recyclage interne grâce à son filtre à charbon actif ou un filtre à particules. Elle peut également être utilisée en rejet extérieur avec un filtre à poussières et une gaine d'évacuation. Par ailleurs, la possibilité d'utiliser des préfiltres pour prolonger la vie du filtre à charbon actif est conseillée.

Caractéristiques techniques de l'établi

L X H X D	1200 X (900-940) X 750 mm (réglage par vérins)
Poids	58 kg
Epaisseur de la table	40 mm
Revêtement	Stratifié

Caractéristiques techniques de la hotte HI2P

Débit variable	50 à 450 m3/h
Puissance	72 W
L x H x P (incluant la grille)	511 x 417 x 130 mm
Poids	7,1 kg
Alimentation	230 V / 50 Hz
Entretien	Changement périodique du filtre
Evacuation extérieure	Oui, Ø125 mm
Bruit	60 dB (à vitesse recommandée)

Accessoires et consommables

Filtre à charbon actif FCP1

Filtre à poussières FPP1

Filtre à particules FAP1

Intégralité de nos filtres à retrouver sur www.ftm-technologies.com

Comment choisir son filtre ?